

1-锂离子圆柱形可充电电池 (Li-ion Cylindrical Rechargeable Battery)

Model 型号	Dimensions Maximum 最大外型尺寸 (mm)	Rated Voltage 额定电压 (V)	Rated Capacity额定容 量 (mAh)	Working Temperature工作温度 (°C)			Weight 重量 (g)
				Charge 充电	Discharge 放电	Stroage 存储	
ICR10440	Φ 10.0×44.0	3.7	320	0~45	-20~+60	-20~+45	7
ICR14250	Φ 14.0×25.0	3.7	270	0~45	-20~+60	-20~+45	7
ICR14430	Φ 14.0×43.0	3.7	650	0~45	-20~+60	-20~+45	10
ICR14500	Φ 14.0×50.5	3.7	600	0~45	-20~+60	-20~+45	10
ICR14650	Φ 14.0×65.0	3.7	1100	0~45	-20~+60	-20~+45	15
ICR16340	Φ 16.0×34.0	3.7	550	0~45	-20~+60	-20~+45	18
ICR17500	Φ 17.0×50.5	3.7	1000	0~45	-20~+60	-20~+45	25
ICR17650	Φ 17.0×65.0	3.7	1400	0~45	-20~+60	-20~+45	38
ICR17670	Φ 17.0×67.0	3.7	1400	0~45	-20~+60	-20~+45	39
ICR18350	Φ 18.0×35.0	3.7	700	0~45	-20~+60	-20~+45	23
ICR18650	Φ 18.0×65.0	3.7	2200	0~45	-20~+60	-20~+45	47
ICR18650	Φ 18.0×65.0	3.7	2600	0~45	-20~+60	-20~+45	55

2-磷酸铁锂可充电电池 (LiFePo4 Rechargeable Battery)

Model 型号	Dimensions Maximum 最大外型尺寸 (mm)	Rated Voltage 额定电压 (V)	Rated Capacity额定容 量 (mAh)	Working Temperature工作温度 (°C)			Weight 重量 (g)
				Charge 充电	Discharge 放电	Stroage 存储	
IFR16340	Φ 16.0×34.0	3.2	400	0~45	-20~+60	-20~+45	14.2
IFR18650	Φ 18.0×65.0	3.2	1400	0~45	-20~+60	-20~+45	40
IFR26500	Φ 26.0×50.0	3.2	2200	0~45	-20~+60	-20~+45	58
IFR26650	Φ 26.0×65.0	3.2	3000	0~45	-20~+60	-20~+45	85
IFR26650P	Φ 26.0×65.0	3.2	2200	0~45	-20~+60	-20~+45	85
IFR32600	Φ 32.0×60.0	3.2	3500	0~45	-20~+60	-20~+45	125
IFR32650	Φ 32.0×65.0	3.2	4000	0~45	-20~+60	-20~+45	130
IFR3.2V5Ah	Φ 19×65×150	3.2	5000	0~45	-20~+60	-20~+45	310±10
IFR3.2V20A	Φ 28×71×180	3.2	20000	0~45	-20~+60	-20~+45	620±20
IFR42110	Φ 42.0×110.0	3.2	11000	0~45	-20~+60	-20~+45	380
IFR42120	Φ 42.0×120.0	3.2	12000	0~45	-20~+60	-20~+45	390

3-锂离子纽扣型可充电电池 (Li-ion Coin Type Rechargeable Battery)

Model 型号	Dimensions Maximum 最大外型尺寸 (mm)	Rated Voltage 额定电压 (V)	Rated Capacity 额定容量	Working Temperature工作温度 (°C)			Weight 重量 (g)
				Charge 充电	Discharge 放电	Stroage 存储	
LIR2025	Φ 20.0×2.5	3.6	35	0~45	-20~+60	-20~+45	2.8
LIR2032	Φ 20.0×3.2	3.6	45	0~45	-20~+60	-20~+45	2.8
LIR2450	Φ 24.0×5.0	3.6	120	0~45	-20~+60	-20~+45	5.2
LIR2477	Φ 24.0×7.7	3.6	160	0~45	-20~+60	-20~+45	7
LIR3048	Φ 30.0×4.8	3.6	180	0~45	-20~+60	-20~+45	7.3

4-锂聚合物电池 (Lithium Polymer Battery)

Model 型号	Dimensions Maximum 最大外型尺寸 (mm)	Rated Voltage 额定电压 (V)	Rated Capacity额定容 量 (mAh)	Working Temperature工作温度 (°C)			Weight 重量 (g)
				Charge 充电	Discharge 放电	Stroage 存储	
LIP80400	Φ 8.5×40.5	3.7	180	0~45	-10~45	-10~45	3.7
LIP80500	Φ 8.5×50.5	3.7	240	0~45	-10~45	-10~45	5.3
LIP80600	Φ 8.5×60.5	3.7	260	0~45	-10~45	-10~45	5.5
LIP401211	4.0×12.0×11.0	3.7	15	0~45	-10~45	-10~45	0.3
LIP651320	6.2×13.0×20.0	3.7	100	0~45	-10~45	-10~45	2
LIP351155	3.5×11.0×55.0	3.7	130	0~45	-10~45	-10~45	2.6
LIP402030	4.0×20.0×30.0	3.7	180	0~45	-10~45	-10~45	3.6
LIP303030	3.0×30.0×30.0	3.7	200	0~45	-10~45	-10~45	4
LIP382334	3.8×23.0×34.0	3.7	260	0~45	-10~45	-10~45	5.2
LIP352538	3.5×25.0×38.0	3.7	290	0~45	-10~45	-10~45	5.8
LIP501740	5.0×17.0×40.0	3.7	300	0~45	-10~45	-10~45	6
LIP303040	3.0×30.0×40.0	3.7	320	0~45	-10~45	-10~45	6.4
LIP353040	3.5×30.0×40.0	3.7	350	0~45	-10~45	-10~45	7
LIP453030	4.5×30.0×30.0	3.7	360	0~45	-10~45	-10~45	7.2
LIP293047	2.9×30.0×47.0	3.7	390	0~45	-10~45	-10~45	7.8

Model 型号	Dimensions Maximum 最大外型尺寸 (mm)	Rated Voltage 额定电压 (V)	Rated Capacity额定容 量 (mAh)	Working Temperature工作温度 (°C)			Weight 重量 (g)
				Charge 充电	Discharge 放电	Stroage 存储	
LIP403035	4.0×30.0×35.0	3.7	400	0~45	-10~45	-10~45	8
LIP502535	5.0×25.0×35.0	3.7	430	0~45	-10~45	-10~45	8.6
LIP902030	9.0×20.0×30.0	3.7	480	0~45	-10~45	-10~45	9.6
LIP602045	6.0×20.0×45.0	3.7	500	0~45	-10~45	-10~45	10
LIP503040	5.0×30.0×40.0	3.7	600	0~45	-10~45	-10~45	11
LIP423450	4.2×34.0×50.0	3.7	750	0~45	-10~45	-10~45	15
LIP902440	9.0×24.0×40.0	3.7	850	0~45	-10~45	-10~45	17
LIP502469	5.0×24.0×69.0	3.7	900	0~45	-10~45	-10~45	18
LIP304078	3.0×40.0×78.0	3.7	950	0~45	-10~45	-10~45	19
LIP503565	5.0×35.0×65.0	3.7	1100	0~45	-10~45	-10~45	22
LIP405060	4.0×50.0×60.0	3.7	1300	0~45	-10~45	-10~45	26
LIP4520142	4.5×20.0×142.0	3.7	1400	0~45	-10~45	-10~45	28
LIP494080	4.9×40.0×80.0	3.7	1800	0~45	-10~45	-10~45	36
LIP704077	7.0×40.0×77.0	3.7	2500	0~45	-10~45	-10~45	50
LIP4075125	4.0×75.0×125.0	3.7	4500	0~45	-10~45	-10~45	90