G-MARK®

AUDIO EQUIPMENT

产 品 画 册

G-MARK

品牌简介

在2019年,G-MARK通过其先进的生产管理技术推出了G-MARK"GGAP”全球架构平台。该平台生产的麦克风具有更好的稳定性,出色的音质。品牌业务面向全球,其独特的创意和严谨的做工为消费者缔造高性价、专业级高品质影音产品和服务。



品牌理念

自建立G-MARK品牌以来,用纤夫的精神埋头苦干，让G-MARK的产品誉满全球。坚持做影音生活加分，价格厚道的好产品;以弥补目前不能满足,解决没有被解决需求的影音产品。

OEM

客户自带品牌、包装、配方，
原料可自带或由我司提供

ODM

客户提供要求，我们提供从原料
配方到包装的一站式服务

**经销
批发合作**

代理、批发或经销我公司
成熟品牌产品的销售

证书认证











目 录

TABLE OF CONTENTS

MONITORING SYSTEM ····· P 01-04

WIRELESS MICROPHONE ····· P 05-13

MIXING CONSOLE ····· P 14-17

ANTENNA AMPLIFIER ····· P 18

HEADPHONE AMPLIFIER ····· P 19

DRUM MICROPHONE ····· P 20-23

WIRED MICROPHONE ····· P 24-26

RECORDING MICROPHONE ····· P 27-30

WIRELESS TRANSCEIVER ····· P 31

MICROPHONE CAPSULE ····· P 32-34

ATTACHMENT ····· P 35

MONITORING SYSTEM

WeChat sweep



GP2.1

适合舞台演出，乐器弹唱，酒吧驻唱，多人播客等。

系统参数
工作方式：数字立体声无线音频传输
立体声分离度：70dB
系统延时：7.2ms
左右声道最大衰减量：60dB
音频频率响应范围：20-20,000Hz
使用距离：空旷环境＞40米
动态范围：＞98dB(A)
音频取样：24bit/48KHz

发射机
发射频道: 单通道
射频载波范围: 500-960MHz
频率设置：智能频率扫描功能
振荡模式: PLL相位锁定频率合成
发射功率: ≥50mW，视地区而定
音频输入: 最大输入23dBu
音频输入处理：预限幅开关选择
声道模式：立体声/单声道切换
音频输入连接方式: XLR及6.3mmφ复合式插座
耳机输出: 6.3mmφ立体插座
耳机输出功率: 100毫瓦/32欧姆
环路输出：6.35双声道
供电：12-15V DC

接收机
额定接收数量: 无限制
接收模式: 自动频率跟踪
射频载波范围: 500-960MHz
振荡模式: PLL相位锁定频率合成
接收灵敏度: 在输入3μV输入时，S/N>60dB
音频响应范围: 20Hz-20KHz
声像调节：左右声道独立电平调节
声道模式：立体声/单声道切换
输出插座: 3.5mmφ立体声耳机插座
耳机输出功率: 100毫瓦/32欧姆
供电：两节AA碱性电池



EW-D

适合舞台演出，乐器弹唱，酒吧驻唱，多人播客等。

台式发射机
载波频率：555-579.500MHZ
输入方式：立体声差分输入/单声道（左/右输入）
最大偏移度：正负 45KHZ
频率响应：45Hz~18KHz
工作电压：DC12V 500mA
Rf功率输出：18dbm

腰包式接收机
载波频率：555-579.500MHZ
S/N信噪比：>95dB
耳放输出：3.5mm
插座：700mV
TH.D失真：<0.5%
通道：50个
频率响应：60Hz-16KHz
工作电流：150mA
使用距离：100米（视环境而定）



G2000 IEM

适合舞台演出，乐器弹唱，酒吧驻唱，多人播客等。

台式发射机
频率范围:UHF510-580MHz
频率间隔:25MH
预设频道:30组频道分别设定
发射输出功率:100mW
音频输入:XLR及6.5mm复合式插座
耳机输出:6.5mm音频输出
电流消耗:DC12V/250mA
天线输入座:TNC插座

腰包式接收机
频率范围:UHF510-580MHz
预设频道:30组频道分别设定
操作方式:手动调整
接收方式:单调谐综合
频率响应:80Hz--15KHz±3dB
输出功率:2x35mw
耳机负荷阻抗:>160
输出插座:3.5mm耳机插座
电池:5号(AA)电池两节



G2.1 IEM

适合舞台演出，乐器弹唱，酒吧驻唱，多人播客等。

台式发射机
频率范围:UHF510-580MHz
频率间隔:25MH
预设频道:30组频道分别设定
发射输出功率:100mW
音频输入:XLR及6.5mm复合式插座
耳机输出:6.5mm音频输出
电流消耗:DC12V/250mA
天线输入座:TNC插座

腰包式接收机
频率范围:UHF510-580MHz
预设频道:30组频道分别设定
操作方式:手动调整
接收方式:单调谐综合
频率响应:80Hz--15KHz土3dB
输出功率:2x35mw
耳机负荷阻抗:>160
输出插座:3.5mm耳机插座
电池:5号(AA)电池两节



G6000PROMAX

适合舞台演出，乐器弹唱，酒吧驻唱，多人播客等。

台式发射机
发射通道：单通道
载波频率范围：550-932MHz（取决于您所在位置）
振荡模式：PLL锁相环控制
发射功率：≤50mW（取决于您所在位置）
频率响应：20Hz-20KHZ
音频输入：XLR和6.3mm复合接口
耳机输出：6.3mm立体声接口，音量可调
耳机输出阻抗：≥160Ω
调制方式：DOPSK
带宽：300KHz

接收数量：不限
载波频率范围：550-932MHz（取决于您的位置）
振荡方式：PLL锁相环控制
灵敏度：信噪比>80dB（基于输入6dBuV）
立体声分离度：≥45dB，1KHZ
频率响应：20Hz-20KHZ
输出接口：3.5mm立体声耳机接口
输出功率：2x50mW 1KHZ（THD 3%）
耳机输出阻抗：≥16Ω
频率响应时间：<3ms
音频编码：PT Live
音频采样率：24bit/48KHZ



G4000 IEM

适合舞台演出，乐器弹唱，酒吧驻唱，多人播客等。

台式发射机
机箱高度:1U
机箱材质:金属面板
频带宽度:UHF510-580MHz
频率间隔:25MH
预设频道:200组频道分别设定
发射输出功率:100mW
音频输入:XLR及6.5mm复合式插座
耳机输出:6.5mm音频输出，音量可调整
电流消耗:DC12V/250mA
天线输入座:TNC插座

腰包式接收机
振荡模式:PLL相位锁定频率合成
频带宽度:UHF510-580MHz
预设频道:200组频道分别设定
操作方式:手动调整
接收方式:单调谐综合
频率响应:80Hz--15KHz土3dB
输出功率:2x35mw
耳机负荷阻抗:>160
输出插座:3.5mm耳机插座
电池:5号(AA)电池两节



G4.1 IEM

适合舞台演出，乐器弹唱，酒吧驻唱，多人播客等。

台式发射机
机箱高度:1U
机箱材质:金属面板
频带宽度:UHF510-580MHz
频率间隔:25MH
预设频道:200组频道分别设定
发射输出功率:100mW
音频输入:XLR及6.5mm复合式插座
耳机输出:6.5mm音频输出，音量可调整
电流消耗:DC12V/250mA
天线输入座:TNC插座

腰包式接收机
振荡模式:PLL相位锁定频率合成
频带宽度:UHF510-580MHz
预设频道:200组频道分别设定
操作方式:手动调整
接收方式:单调谐综合
频率响应:80Hz--15KHz土3dB
输出功率:2x35mw
耳机负荷阻抗:>160
输出插座:3.5mm耳机插座
电池:5号(AA)电池两节



G6.1 IEM

适合舞台演出，乐器弹唱，酒吧驻唱，多人播客等。

台式发射机
机箱规格：1/2 EIA标准1U
负载频率范围：554MHz-936MHz
通道组数：单通道
调制方式：综合模式
综合总谐波失真：<0.9%@1kHz
带宽：32MHz
综合频率响应：20Hz-20kHz±3dB
输出功率：60Mw
消耗电流：160ma
电源:直流12V
音频输出：6.3mm平衡插座x2
音频输入：Line Levelx2、XLR和6.3mm复合插座
尺寸（MM）：205（宽）x43（高）x206（深）
重量：约1kg

腰包式接收机
接收方式：天线接收
负载频率范围：554MHz～936MHz
通道组：单通道
调制方式：综合模式
综合总谐波失真：<0.9%@1kHz
立体声分离度：>6 5DB, in 1kHz
综合频率响应：20Hz-20kHz±3dB
电池：AAX 2
电流消耗：140mA（典型值）
电池消耗：≥8小时
有效工作距离：≥100米（空旷无干扰环境）
输出插座：3.5mm立体声耳机插座
输出功率：2x40MW为1kHz (T.H.D.:0.03%)



G5.1 IEM

适合舞台演出，乐器弹唱，酒吧驻唱，多人播客等。

台式发射机
机箱规格：标准1U
机箱材质：金属面板及机壳
振荡方式：PLL锁相频率合成
射频稳定度：±0.005%
带宽：UHF 520-580MHz
频率间隔：32MHz
预设频道：预设40组频道，每组4组
工作模式：手动调节
最大频偏：±48KHz
综合频率响应：50Hz~15KHz±3dB
发射输出功率：100mW(50Ω)
谐波辐射：<4nW
音频输入：XLR和6.35mm复合插座
耳机输出：6.35mm立体声插座，音量可调
耳机负载阻抗：≥16Ω
电流消耗：DC 12V/250mA
天线输出座：TNC插座（50Ω）

腰包式接收机
振荡方式：PLL锁相频率合成
射频稳定度：±0.005%
带宽：UHF 520-580MHz
频率间隔：32MHz
预设频道：4组预设40个频道，同组频道之间互不干扰
操作模式：手动调节
接收方式：单调谐
信噪比：78dB（频偏等于25KHz，输入7dBuV）
最大频偏：±48KHz
综合信噪比：>94dB(1KHz-A)
总谐波失真：<3%@1KHz
综合频率响应：80Hz~15KHz±3dB
输出功率(32Ω)：2x35mW@1KHz
耳机负载阻抗：≥16Ω
输出接口：3.5mm立体声耳机接口
音量调节：使用前置调节
电源：两节5号（AA）电池
电流消耗：3V/120mA（中等音量控制下）
天线：固定式1/2英寸



G8000 IEM

适合舞台演出，乐器弹唱，酒吧驻唱，多人播客等。

台式发射机
机箱高度:1U
机箱材质:金属面板
频带宽度:UHF510-580MHz
频率间隔:25MH
预设频道:200组频道分别设定
发射输出功率:100mW
音频输入:XLR及6.5mm复合式插座
耳机输出:6.5mm音频输出，音量可调整
电流消耗:DC12V/250mA
天线输入座:TNC插座

腰包式接收机
振荡模式:PLL相位锁定频率合成
频带宽度:UHF510-580MHz
预设频道:200组频道分别设定
操作方式:手动调整
接收方式:单调谐综合
频率响应:80Hz--15KHz土3dB
输出功率:2x35mw
耳机负荷阻抗:>160
输出插座:3.5mm耳机插座
电池:5号(AA)电池两节



G5000 IEM

适合舞台演出，乐器弹唱，酒吧驻唱，多人播客等。

机箱规格：标准1U底盘
材质：金属面板和底盘
振荡方式：PLL锁相频率合成
射频稳定度：±0.005%
带宽：UHF520-580MHZ
频率间隔：32MHZ
预设频道：预设40组频道分别设置4组
操作方式：手动调节
最大偏移量：±48KHz集成
频率响应：50hz~15khz±3db

腰包式接收机
频率范围:UHF510-580MHz
预设频道:30组频道分别设定
操作方式:手动调整
接收方式:单调谐综合
频率响应:80Hz--15KHz土3dB
输出功率:2x35mw
耳机负荷阻抗:>160
输出插座:3.5mm耳机插座
电池:5号(AA)电池两节

WIRELESS MICROPHONE

Wechat sweep



IEM POCKET

适合舞台演出，乐器弹唱，酒吧驻唱，多人播客等。

载波频率：ISM频段5.8GHz
音频量化采样率：24-bit/48K
传输延时：约6.5mS
系统失真度：≤0.03%@0dB/1KHz
频率响应：10Hz-20KHz
耳机输出：2×100mW(32Ω)
充电输入：5V/1A
播放时间：约10小时



G5.0 USB

适合舞台演出，乐器弹唱，酒吧驻唱，多人播客等。

机箱规格：标准1U底盘
材质：金属面板和底盘
振荡方式：PLL锁相频率合成
射频稳定度：±0.005%
带宽：UHF520-580MHZ
频率间隔：32MHZ
预设频道：预设40组频道分别设置4组
操作方式：手动调节
最大偏移量：±48KHz集成
频率响应：50hz~15khz±3db

发射输出功率：100mW(50Ω)
谐波辐射：<4nW
音频输入：XLR和6.35mm
复合插座耳机输出：6.35毫米立体声插座，
音量可调耳机负载阻抗：≥16Ω
消费电流：DC12V/250MA
天线输出块：TNC插座(50Ω)



J100

适合舞台演出，乐器弹唱，酒吧驻唱，多人播客等。

台式发射机
发射频道:单通道
射频载波范围:550-932MHz
振荡模式:PLL相位锁定频率合成
发射功率:≥50mW
音频响应范围:20Hz-20KHz
音频输入:XLR及6.3mm复合式插座
耳机输出:6.3mm中立体插座，音量可调整
耳机输出负荷阻抗:≥160
调制方式:DQPSK
带宽:300KHz

腰包式接收机
额定接收数量：无限制
射频载波范围：550-932MHz
振荡模式：PLL相位锁定频率合成
接收灵敏度：在输入3μV输入时，S/N>60dB
立体声分离度：≥45dB，在1KHz
音频响应范围：20Hz-20KHz
耳机输出：3.5mmφ立体声耳机插座
输出功率：2 X 50mW以1KHz量测(THD3%)
耳机输出负荷阻抗：≥16Ω
音频响应时间：＜3ms
音频偏码：PTLive
音频取样：24bit/48KHz



PSM3000

适合舞台演出，乐器弹唱，酒吧驻唱，多人播客等。

台式发射机
发射频道:单通道
射频载波范围:550-932MHz
振荡模式:PLL相位锁定频率合成
发射功率:≥50mW
音频响应范围:20Hz-20KHz
音频输入:XLR及6.3mm复合式插座
耳机输出:6.3mm中立体插座，音量可调整
耳机输出负荷阻抗:≥160
调制方式:DQPSK
带宽:300KHz

腰包式接收机
额定接收数量：无限制
射频载波范围：550-932MHz
振荡模式：PLL相位锁定频率合成
接收灵敏度：在输入3μV输入时，S/N>60dB
立体声分离度：≥45dB，在1KHz
音频响应范围：20Hz-20KHz
耳机输出：3.5mmφ立体声耳机插座
输出功率：2 X 50mW以1KHz量测(THD3%)
耳机输出负荷阻抗：≥16Ω
音频响应时间：＜3ms
音频偏码：PTLive
音频取样：24bit/48KHz



SKM9000

兼容各种合适的设备街头演出/中小型酒吧/家庭K歌/多媒体会议/KTV包厢

通道：双通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：50~80m
重量：0.85kg
包装尺寸：30.2x19.65x6.5cm





SKM9000 DIAMOND

兼容各种合适的设备街头演出/中小型酒吧/家庭K歌/多媒体会议/KTV包厢

通道：双通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：50~80m
重量：0.85kg
包装尺寸：30.2x19.65x6.5cm

X220U

通道：双通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：30m
重量：0.8kg
包装尺寸：33.1x20.1x6.1cm



X333

通道：双通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：10~80m
重量：0.8kg
包装尺寸：30x18.5x6.5cm



WX-81

通道：单通道
频段范围：UHF 663.1-678.1MHz
类型：动圈咪芯
无线使用距离：50m
重量：0.4kg
包装尺寸：29.5x10x5.5cm



WX-82

通道：双通道
频段范围：UHF 663.1-678.1MHz
类型：动圈咪芯
无线使用距离：50m
重量：0.45kg
包装尺寸：30x13.8x5.8cm



X520U

通道：双通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：调节频率
无线使用距离：30m
重量：1.05kg
包装尺寸：33.1x20.1x6.1cm



X110V/X120V

通道：单/双通道
频段范围：VHF (256.9MHz , 253.4MHz)
类型：固定频率
无线使用距离：20~30m
双通道
重量：0.7kg
包装尺寸：30.2x19.6x6.5cm
单通道
重量：0.2kg
包装尺寸：28x10.5x6.3cm



T9

通道：双通道
频段范围：UHF 500-580MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：30m



GX100

通道：双通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：50m
重量：0.25kg
包装尺寸：23x12.8x5.5cm



M23

通道：双通道
频段范围：UHF/双模2.4G
类型：动圈咪芯
无线使用距离：30m
重量：0.7kg
包装尺寸：30x19.5x6cm



X720

通道：双通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：50~80m
重量：0.85kg
包装尺寸：30.2x19.65x6.5cm



X520U

通道：双通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：30m
重量：2kg
包装尺寸：33.1x20.1x6.1cm





X240U

兼容各种合适的设备街头演出/中小型酒吧/家庭K歌/多媒体会议/KTV包厢

通道：四通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：50~80m
重量：0.85kg
包装尺寸：30.2x19.65x6.5cm



GM1.1 DIAMOND

兼容各种合适的设备街头演出/中小型酒吧/家庭K歌/多媒体会议/KTV包厢

频段范围：A 510.000-532.275MHz B 537.000-559.275MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：100 m
重量：1.95 kg
包装尺寸：40X33X7 cm

M43

通道：四通道
频段范围：UHF/双模2.4G
类型：动圈咪芯
无线使用距离：30m
重量：1.25kg
包装尺寸：38.3x27.3x5.5cm



GL4.4

通道：四通道
频段范围：UHF 600-690MHz
类型：动圈咪芯
无线使用距离：50m
重量：1.25kg
包装尺寸：38.3x27.3x5.5cm



G330AM

通道：双通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：30-50m
重量：1.6kg
包装尺寸：40x33x7cm



G320AM

通道：双通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：30-50m
重量：1.5kg
包装尺寸：40x33x7cm



X440

通道：四通道
频段范围：UHF 667.50-696.00MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：50~80m
重量：0.85kg
包装尺寸：30.2x19.65x6.5cm



GLC440

通道：四通道
频段范围：VHF 200-290MHz
类型：动圈咪芯
无线使用距离：30m
重量：1.25kg
包装尺寸：38.3x27.3x5.5cm



GD1.4 LAVALIER

通道：双通道
频段范围：UHF 500~580MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：50m
重量：1.5kg
包装尺寸：38.8x33.5x8.5cm



G210V

通道：双通道
频段范围：VHF 230.8-255.8MHz
类型：固定频率
无线使用距离：30m
重量：1kg
包装尺寸：38.5x28x6cm



GD1.4

通道：双通道
频段范围：UHF 500~580MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：50m
重量：1.5kg
包装尺寸：38.8x33.5x8.5cm



K8

通道：双通道
频段范围：UHF 630-660MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：30m
重量：2kg
包装尺寸：39.2x30x9cm





GM1.1

兼容各种合适的设备街头演出/中小型酒吧/
家庭K歌/多媒体会议/KTV包厢

频段范围：A 510.000-532.275MHz B 537.000-559.275MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：100 m
重量：1.95 kg
包装尺寸：40X33X7 cm





G01.2

适用于家庭娱乐、办公会议、大型演出、学校报告厅等。

6.35毫米（1/4英寸）
接口：-27 dBV
灵敏度：-105 dB, 12 dB SINAD
镜频抑制: >50 dB
重量：2.41kg
尺寸：4X18.8 mm X10.3 cm



EW100 FM

通道：双通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：30-50 m
重量：1.4 kg
包装尺寸：39.5X32.5X6 cm



EW100

通道：双通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：30-50 m
重量：1.4 kg
包装尺寸：39.5X32.5X6 cm



EW100 G4

频段范围:UHF500-980MHz
类型:可以调节频率
无线使用距离:50~100m
重量:1.4kg
包装尺寸:39.5X32.5X6 cm





EW DG

频段范围:UHF500-980MHz
类型:可以调节频率
无线使用距离:150m
接收灵敏度:12dBuV(80dBS/N)
重量:1.4kg
包装尺寸:39.5X32.5X6 cm



GD2.2

通道：双通道
频段范围：VHF 230.8-255.8MHz
类型：固定频率
无线使用距离：30m
重量：1kg
包装尺寸：38.5x28x6cm



EW100LAVAL

通道：双通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：30~50 m
重量：1.4 kg
包装尺寸：40X33X7 cm



EW135

频段范围:UHF500-980MHz
类型:可以调节频率
无线使用距离:50~100m
重量:1.4kg
包装尺寸:39.5X32.5X6 cm





EW DP

频段范围:UHF500-980MHz
类型:可以调节频率
无线使用距离:150m
接收灵敏度:12dBuV(80dBS/N)
重量:1.4kg
包装尺寸:39.5X32.5X6 cm



KRAOKE 3

通道：双通道
频段范围：VHF 500~580MHz
类型：固定频率
无线使用距离：50m
重量：1.5kg
包装尺寸：38.8x28x6cm



K8

通道：双通道
频段范围：UHF 520-790MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：80m
重量：2kg
包装尺寸：39.2x30x9cm



EW135 G4

通道:双通道频段
范围:UHF500-980MHz
类型:可以调节频率
无线使用距离:50~100m
重量:2kg
包装尺寸:39.2x30x9cm







GP2.6

适用于家庭娱乐、办公会议、小型演出、学校报告厅等。

通道:双通道
类型:可以调节频率
无线使用距离:80~100m
重量:4.95kg
频段范围:UHF500-900MHz
包装尺寸:57.3X41.6X7.7cm



G440XFM

适用于家庭娱乐、办公会议、小型演出、学校报告厅等。

通道： 四通道
频段范围： UHF 500-900MHz
类型： 可以调节频率
无线使用距离： 50-80 m
重量： 3.3kg
包装尺寸： 50X26.5X13.5cm



领夹式　头戴式　会议座　手持式

G1010

通道:双通道
载波频段:VHF2.2-2.48GHz
接收灵敏度:-93dBm
无线使用距离:30~60m
重量:1.9kg
包装尺寸:53X29.6X6.3cm



GX800

通道： 双通道
频段范围： UHF 500-900MHz
类型： 可以调节频率
无线使用距离： 80~100 m
重量： 4.95 kg
包装尺寸： 57.3X41.6X7.7cm



G440

通道： 四通道
频段范围： VHF
类型： 固定频率
无线使用距离： 30-50m
重量： 3.15kg
包装尺寸： 50X26X13cm



GLC640

通道： 四通道
频段范围： UHF615.3-694.1MHz
类型： 可以调节频率
无线使用距离： 30-50 m
重量： 1.55kg
包装尺寸： 30.5X2611.5cm



G3000

通道:双通道
类型:可以调节频率
无线使用距离:80~100m
重量:3.1kg
频段范围:UHF640-690MHz
包装尺寸:51X28.5X11.5cm



α8

通道： 双通道
频段范围： UHF 640-690MHz
类型： 可以调节频率
无线使用距离： 80~100 m
重量： 4.95 kg
包装尺寸： 57.3X41.6X7.7cm



KARAOKE 4

通道： 四通道
频段范围： VHF 500-690MHz
类型： 固定频率
无线使用距离： 30-50m
重量： 2.55kg
包装尺寸： 53.7X26.5X7 cm



GD4.4

通道： 四通道
频段范围： VHF 230.8-255.8MHz
类型： 固定频率
无线使用距离： 30m
重量： 2.55kg
包装尺寸： 53.7X26.5X7 cm



VR880 PRO

通道： 双通道
频段范围： UHF 500-900MHz
类型： 可以调节频率
无线使用距离： 50-80 m
重量： 3.45kg
包装尺寸： 51.8X39.9X10.1cm



G01.4

XLR接口: 200 Ω
6.35毫米（1/4英寸）
接口： 50 ΩXLR
接口： -27 dBV
灵敏度： -105 dB, 12 dB SINAD
镜频抑制: >50 dB
重量： 4.29kg
尺寸： 4X38.8 mm X11.6 cm



AUDIO MIXER

WeChat sweep



GT400

通道：四通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：50-100m
重量：4.15kg
包装尺寸：51X13.5X30.5cm



G44S

通道：四通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：50-100m
重量：4.7kg
包装尺寸：54X14X34.5cm



POP4

适用于家庭娱乐、办公会议、小型演出、学校报告厅等。

通道：双通道
频段范围：UHF 500-900MHz
类型：可以调节频率
无线使用距离：80~120 m
重量：1.4 kg
包装尺寸：39.5X32.5X6 cm







GT8000

适用于家庭娱乐、办公会议、小型演出、学校报告厅等。

通道：八通道
频段范围：VHF 500-599.5MHz
类型：固定频率
无线使用距离：80~120 m
重量：6.7kg
包装尺寸：41X26X54cm





GS6.6/GS6.8

适用于家庭娱乐、办公会议、小型演出、学校报告厅等。

通道：八通道
频段范围：VHF 500-599.5MHz
类型：固定频率
无线使用距离：80~120 m
重量：6.7kg
包装尺寸：41X26X54cm





MR60S/MR80S/MR120S

音乐会，家庭音乐演奏，录音创作，网播/K歌等场合。

功能：
蓝牙，+48V幻象电源，MP3,增益，混响效果，高低音调节，
单独通道音量调节，衰减器前监听，可外接监听设备。
通道：9通道
重量：4.2kg
包装尺寸：46x41x9 cm



GM1200

音乐会，家庭音乐演奏，K歌曲封面，网播/K歌等场合。

功能：
蓝牙，+48V幻象电源，MP3,增益，混响效果，高低音调节，
单独通道音量调节，衰减器前监听，可外接监听设备。
通道：9通道
重量：4.2kg
包装尺寸：46x41x9 cm

MK800 MP3



功能：
蓝牙，+48V幻象电源，MP3,增益，混响效果，
高低音调节，单独通道音量调节，衰减器前
监听，可外接监听设备。
通道：8通道
重量：5kg
包装尺寸：42x42.5x19 cm

GMX1200



功能：
蓝牙，+48V幻象电源，MP3,增益，混响效果，
高低音调节，单独通道音量调节，衰减器前
监听，单独通道静音，可外接监听设备。
通道：12通道
重量：6.1kg
包装尺寸：49x42x17 cm

MG16 MP3



功能：
蓝牙，+48V幻象电源，MP3,增益，混响效果，
高低音调节，单独通道音量调节，EQ高通滤
波器，衰减器前监听，单独通道静音，PAD
开关，D-PRE级话放，可外接监听设备。
通道：16通道
重量：9.9kg
包装尺寸：57.5x54.5x23 cm

GM1600

功能：
蓝牙，+48V幻象电源，MP3,增益，混响效果，
高低音调节，单独通道音量调节，衰减器前
监听，可外接监听设备。
通道：8通道
重量：5kg
包装尺寸：42x42.5x19 cm





GX-800 PRO

音乐会，家庭音乐演奏，录音创作，网播/K歌等场合。

功能：
蓝牙，+48V幻象电源，MP3,增益，7段均衡器，高低音调节，
单独通道音量调节，256种混响效果选择。
通道：8通道/12通道/16通道
重量：2.25kg
包装尺寸：35X9X29.5 cm

STUDIO 2

功能：
+48V幻象电源，单独通道音量调节，
监听功能，MIC和PC两种模式切换。
通道：2通道
重量：0.3kg
包装尺寸：13x15x5 cm



STUDIO 4

功能：
蓝牙，增益，MP3,+48V幻象电源，混响
效果，EQ均衡调节，单独通道音量调节，
监听功能。
通道：4通道
频率：520-580MHz（可以调节频率）
重量：1.4kg
包装尺寸：26.5x7.9x30.8cm



PTM4

功能：
蓝牙，增益，MP3,+48V幻象电源，混响
效果，高低音调节，单独通道音量调节，
监听功能。
通道：4通道
重量：0.85kg
包装尺寸：22.5x7.5x20.7cm



STUDIO 6

功能：
蓝牙，增益，MP3,+48V幻象电源，混响
效果，高中低音调节，单独通道音量调节，
监听功能。
通道：4通道
频率：520-580MHz（可以调节频率）
重量：1.55kg
包装尺寸：34.5x9x31.5cm



G40PRO

功能：
蓝牙，增益，MP3,+48V幻象电源，混响
效果，高低音调节，单独通道音量调节，
监听功能。
通道：6通道
重量：0.85kg
包装尺寸：22.5x7.5x20.7cm



GS-6

功能：
蓝牙，增益，MP3,+48V幻象电源，混响
效果，高中低音调节，单独通道音量调节，
监听功能。
通道：4通道
频率：520-580MHz（可以调节频率）
重量：1.55kg
包装尺寸：34.5x9x31.5cm





PMX8 PRO

音乐会，家庭音乐演奏，录音创作，网播/K歌等场合。

功能:
蓝牙，+48V幻象电源，MP3,增益，7段均衡器，高低音调节，
单独通道音量调节，99种混响效果选择。
通道：8通道/12通道
重量：2.25kg
包装尺寸：35X9X29.5 cm



MA-880

音乐会，家庭音乐演奏，录音创作，网播/K歌等场合。

功能:
蓝牙，+48V幻象电源，MP3,增益，混响效果，高低音调节，
单独通道音量调节，衰减器前监听，可外接监听设备。
通道：8通道
重量：2.7kg
包装尺寸：37x21.6x9.6cm



MG-380

音乐会，家庭音乐演奏，录音创作，网播/K歌等场合。

功能:
蓝牙，+48V幻象电源，MP3,增益，混响效果，高低音调节，
单独通道音量调节，衰减器前监听，可外接监听设备。
通道：8通道
重量：2.7kg
包装尺寸：46.4x29.6x10.7cm



AGM-8

兼容各种合适的设备街头演出/直播K歌/录音创作

音调均衡: HIGH 12KHz+-15dB
MIC输入阻抗:3K
MIC输入灵敏度: -40 dB
AUX输入阻抗: 10K
AUX输入阻抗：-15dB

DG4 MINI

最大输出电平：3 Vrms;
频率响应范围：±0.5 dB,20-20000Hz;
动态范围：98dB
总谐波失真@1KHz：±0.03%
立体声分离度：92db
电平：2x2点LED仪表;



MIX8

输入端数量：8
输出端数量：1
工作电压：5V-2A
功能特点：独立静音开关
重量：0.5kg
包装尺寸：26.7x11.3x5.6cm



DG8 MINI

输入端数量：4
输出端数量：1
工作电压：12V
功能特点：混响调节
重量：0.85kg
包装尺寸：24x15.3x8cm



GK5

频率响应范围:+1dB,100-12000Hz
信噪比:290dB
动态范围:>92dB
总谐波失真@1KHz:≤0.05%
重量:0.85kg
包装尺寸:25x70x19cm



FX-6 PRO

输入端数量：6
输出端数量：1
工作电压：5V/2A
功能特点：立体声/单声道



MB1

·立体声信号传输
·可分别调节线性输入的电平和监听音量
·可边充电边使用
·即插即用，兼容市面上大多数APP



48V POWER

供电接口:48V幻象供电
输出端口:标准平衡输出
输入端口:标准平衡输入
输出电压:DC48V
消耗功率:≤5W
噪音:≤1.8uV



ANTENNA AMPLIFIER

WeChat sweep



LAP08

兼容各种合适的设备街头演出/大型酒吧/家庭K歌/多媒体会议/KTV包厢

通道：2*8(16路)输出
频段范围：UHF 450-1000MHz
接口：B型母座
输入/输出阻抗：50db
增益(32级可调)：-24DB至+6DB 步进1DB
增益平坦度：+-1DB
3阶互调截取点：+38DBM(典型)





TM-1/TM-2

兼容各种合适的设备街头演出/大型酒吧/家庭K歌/多媒体会议/KTV包厢

通道：8路输出
频段范围：UHF 450-1000MHz
接口：B型母座
输入/输出阻抗：50db
增益(32级可调)：-24DB至+6DB 步进1DB
增益平坦度：+-1DB
3阶互调截取点：+38DBM(典型)

LAP01

通道：8路输出
频段：UHF 460-970MHz
输出阻抗：50欧姆(SWR<=1:1.5)
3阶互调截取点：+45dBM(典型)
接口：B型母座
增益(最大)：12DB(典型)
增益平坦度：+-1dB
整合数控可调：-6_12dB



GA2.4

通道：4路输出
频段范围：UHF 450-970MHz
接口：B型母座+6db三阶互调
输入/输出阻抗：500
增益平坦度：+1DB
截取点：+38DBM(典型)



GAP01

通道：2路输出
频段：UHF 460-970MHz
输出阻抗：50欧姆(SWR<=1:1.5)
3阶互调截取点：+45dBM(典型)
接口：B型母座
增益(最大)：12DB(典型)
增益平坦度：+-1dB
整合数控可调：-6_12dB



PA411

通道：4路输出
频段：UHF 460-970MHz
输出阻抗：50欧姆(SWR<=1:1.5)
3阶互调截取点：+45dBM(典型)
接口：B型母座
增益(最大)：12DB(典型)
增益平坦度：+-1dB
整合数控可调：-6_12dB



HEADPHONE AMPLIFIER

WeChat sweep





DG8 PRO

兼容各种合适的设备街头演出/录音创作

输出阻抗：32-600Ω
最大增益：30db
信噪比：>90dB
耳机适配阻抗：16-600Ω
输出接口：3.5+6.35mm
电源：100-240VAC50/60Hz 15W



PMX6 PRO

兼容各种合适的设备街头演出/录音创作

输出阻抗：32-600Ω
最大增益：30db
信噪比：>87dB
耳机适配阻抗：16-600Ω
输出接口：XLR+6.35mm
电源：100-240V，50/60Hz

GPH800

输出阻抗:470
最大增益:20db
信噪比:>98dB
耳机适配阻抗:16-6000
输出接口:3.5+6.35mm
电源:USBTYPE-C5V2A



EPMH4

类型:1/4'TRS，立体声
阻抗:100
最大输出功率:100MW在162的时候
增益:20dB
输入+输出接口:3.5+6.35mm



P3

输出阻抗:0.5Ω
最大输出:2x100mW160
类型:1/8"TRS,立体声输出
接口:XLR+6.35mm
电源:3.7v/500mmAh



DG6 MINI

输出阻抗:470
最大增益:20db
信噪比:>98dB
耳机适配阻抗:16-6000
输出接口:3.5+6.35mm
电源:USBTYPE-C5V2A



DRUM MICROPHONE

WeChat sweep



GDM-7

适用于直播录音、舞台演出、乐队排练、培训班等。

GDM-7-U 专业大鼓动圈话筒
尺寸：11.2x5.6cm
GDM-7-D 专业抗震架子电容话筒
尺寸：11x15cm
GDM-7-C 专业笔式电容话筒
尺寸：11.8x1.8cm



GDM-8

适用于直播录音、舞台演出、乐队排练、培训班等。

类型：专业鼓麦克风套装
特点：夹式麦、即插即用
场景：舞台演出、乐队排练



G7S

适用于直播录音、舞台演出、乐队排练、培训班等。

类型：专业鼓麦克风套装
特点：即插即用、拾音准
场景：舞台演出、乐队排练



G-MONSTER

适用于直播录音、舞台演出、乐队排练、培训班等。

类型：专业鼓麦克风套装
特点：夹式麦、即插即用
场景：舞台演出、乐队排练



GDM DRUM SET PRO 1

适用于直播录音、舞台演出、乐队排练、培训班等。

类型：专业鼓麦克风套装
特点：夹式麦、即插即用
场景：舞台演出、乐队排练



GD1. 7

适用于直播录音、舞台演出、乐队排练、培训班等。

类型：专业鼓麦克风套装
特点：夹式麦、即插即用
场景：舞台演出、乐队排练



GD4. 7

适用于直播录音、舞台演出、乐队排练、培训班等。

类型：专业鼓麦克风套装
特点：夹式麦、即插即用
场景：舞台演出、乐队排练



E608

适用于直播录音、舞台演出、乐队排练、培训班等。

类型：专业鼓麦克风套装
特点：夹式麦、即插即用
场景：舞台演出、乐队排练



E900

适用于直播录音、舞台演出、乐队排练、培训班等。

类型：专业鼓麦克风套装
特点：夹式麦、即插即用
场景：舞台演出、乐队排练



M80

适用于直播录音、舞台演出、乐队排练、培训班等。

类型：专业鼓麦克风套装
特点：夹式麦、即插即用
场景：舞台演出、乐队排练



M81

适用于直播录音、舞台演出、乐队排练、培训班等。

类型：专业鼓麦克风套装
特点：夹式麦、即插即用
场景：舞台演出、乐队排练

WeChat sweep

WIRED MICROPHONE





GM58

兼容各种合适的设备街头演出/大型酒吧/家庭K歌/多媒体会议/KTV包厢

输出阻抗:600Ω(15%)
灵敏度:-52(±3)db(at 1kHz)(odb=1v/pa)
指向性:动圈
频率响应范围:60Hz-18KHZ
重量：2.6g
包装尺寸：16x20x8.5cm
颜色：



52A

适用于直播录音、舞台演出、乐队排练、培训班等。

类型：动圈式
频率响应：20 至 10,000 Hz
指向性：超心形
输出阻抗：450 Ω
最大声压级（1 kHz，1% THD，1kΩ 负载）：174 dB
重量：0.605 kg
接口：三针专业音频 (XLR) 公头，平衡式[1] 1 Pa = 94 dB SPL
灵敏度（1 kHz，开路电压）：-64 dBV/Pa (0.6 mV)[1]

4016D

输出阻抗:300Ω(15%)
灵敏度:-52(±3)db(at 1kHz)(odb=1v/pa)
指向性:单一心形
频率响应范围:32Hz-14.5KHZ
重量：0.75kg
包装尺寸：24.5x12.9x8.5cm



POP6

输出阻抗:600Ω(15%)
灵敏度:-52(±3)db(at 1kHz)(odb=1v/pa)
指向性:单一心形
频率响应范围:60Hz-18KHZ
重量：0.65g
包装尺寸：24.2x14.1x8.1cm



56A

类型：动圈式
频率响应：20 至 10,000 Hz
指向性：超心形
输出阻抗：290 Ω
最大声压级（1 kHz，1% THD，1kΩ 负载）：174 dB
重量：0.468 kg
接口：三针专业音频 (XLR) 公头，平衡式[1] 1 Pa = 94 dB SPL
灵敏度（1 kHz，开路电压）：-64 dBV/Pa (0.6 mV)[1]



57A

类型：动圈式
频率响应：50 至 16,000 Hz
指向性：超心形
输出阻抗：290 Ω
最大声压级（1 kHz，1% THD，1kΩ 负载）：174 dB
重量：0.275 kg
接口：三针专业音频 (XLR) 公头，平衡式[1] 1 Pa = 94 dB SPL
灵敏度（1 kHz，开路电压）：-51 dBV/Pa (0.6 mV)[1]



E945

尺寸：47 x 186 mm
接头：XLR-3
频率响应：40 - 18000 Hz
重量：365 g
灵敏度：2,0mV/Pa=-54dB
(0 dB=1V/Pa)=:-74 dB (0 dB =1V/ubar)
标称阻抗：350 Ω
最小终端阻抗：1000 Ω



SM58

传感器类型: 动圈
拾音模式: 心形
频率响应自: 50 Hz
频率响应至: 15 KHZ
灵敏度(dBV/Pa): -54,5 dBV/Pa
灵敏度(mV/Pa): 1,88 mV/Pa
重量: 298g



58A

类型：动圈式
频率响应：50 至 16,000 Hz
指向性：超心形
输出阻抗：290 Ω
最大声压级（1 kHz，1% THD，1kΩ 负载）：174 dB
重量：0.278 kg
接口：三针专业音频 (XLR) 公头，平衡式[1] 1 Pa = 94 dB
灵敏度（1 kHz，开路电压）：-51.5 dBV/Pa (0.6 mV)[



SM48S

类型：动圈式
频率响应：55 至 14,000 Hz
指向性：超心形
输出阻抗：270 Ω
最大声压级（1 kHz，1% THD，1kΩ 负载）：174 dB
重量：0.37 kg
接口：三针专业音频 (XLR) 公头，平衡式[1] 1 Pa = 94 dB SPL
灵敏度（1 kHz，开路电压）：-57.5 dBV/Pa (0.6 mV)[1]



SM57

传感器类型: 动圈
拾音模式: 心形
频率响应自: 50 Hz
频率响应至: 15 KHZ
灵敏度(dBV/Pa): -54,5 dBV/Pa
灵敏度(mV/Pa): 1,88 mV/Pa
重量: 284g



55SH

传感器类型:动圈
拾音模式:心形
频率响应自:50Hz
频率响应至:15KHz
灵敏度(dBV/Pa):-58 dBV/Pa
灵敏度(mV/Pa):1.33 mV/Pa
重量:624 g



87A

类型：动圈式
频率响应：50 至 20,000 Hz
指向性：超心形
输出阻抗：150 Ω
最大声压级（1 kHz，1% THD，1kΩ 负载）：140.5 dB
重量：0.37 kg
接口：三针专业音频 (XLR) 公头，平衡式[1] 1 Pa = 94 dB SPL
灵敏度（1 kHz，开路电压）：-6 dBV/Pa (0.6 mV)[1]



SM48

类型：动圈式
频率响应：55 至 14,000 Hz
指向性：超心形
输出阻抗：270 Ω
最大声压级（1 kHz，1% THD，1kΩ 负载）：174 dB
重量：0.37 kg
接口：三针专业音频 (XLR) 公头，平衡式[1] 1 Pa = 94 dB SPL
灵敏度（1 kHz，开路电压）：-57.5 dBV/Pa (0.6 mV)[1]





KMS105

适用于直播录音、舞台演出、乐队排练、培训班等。

类型：动圈式
频率响应：20 至 20,000 Hz
指向性：超心形
输出阻抗：1000 Ω
最大声压级（1 kHz，1% THD，1kΩ 负载）：174 dB
重量：0.3 kg
接口：三针专业音频 (XLR) 公头，平衡式[1] 1 Pa = 94 dB SPL
灵敏度（1 kHz，开路电压）：4.5mV/Pa +1dB s-47d8V

NXN8



类型：动圈式
频率响应：50 至 20,000 Hz
指向性：超心形
输出阻抗：300 Ω
最大声压级（1 kHz，1% THD，1kΩ 负载）：174 dB
重量：0.258 kg
接口：三针专业音频 (XLR) 公头，平衡式[1] 1 Pa = 94 dB SPL
灵敏度（1 kHz，开路电压）：-54 dBV/Pa (0.6 mV)[1]

KSM8



类型：动圈式
频率响应：40 至 16,000 Hz
指向性：超心形
输出阻抗：300 Ω
最大声压级（1 kHz，1% THD，1kΩ 负载）：174 dB
重量：0.33 kg
接口：三针专业音频 (XLR) 公头，平衡式[1] 1 Pa = 94 dB SPL
灵敏度（1 kHz，开路电压）：-51.5 dBV/Pa (0.6 mV)[1]

DM-8000



类型：动圈式
频率响应：50 至 20,000 Hz
指向性：超心形
输出阻抗：300 Ω
重量：0.48 kg
接口：三针专业音频 (XLR) 公头，平衡式[1] 1 Pa = 94 dB SPL
灵敏度（1 kHz，开路电压）：-54 dBV/Pa (0.6 mV)[1]

PGA48



类型：动圈式
频率响应：75 至 15,000 Hz
指向性：超心形
输出阻抗：600 Ω
重量：0.3 kg
接口：三针专业音频 (XLR) 公头，平衡式[1] 1 Pa = 94 dB SPL
灵敏度（1 kHz，开路电压）：-53.5 dBV/Pa (0.6 mV)[1]

E835



类型：动圈式
频率响应：40 至 16,000 Hz
指向性：心形指向
输出阻抗：350 Ω
重量：0.33 kg
接口：三针专业音频 (XLR) 公头，平衡式[1] 1 Pa = 94 dB SPL
灵敏度（1 kHz，开路电压）：2.7mV/Pa

DM-1200



类型：动圈式
频率响应：50 至 20,000 Hz
指向性：超心形
输出阻抗：300 Ω
重量：0.48 kg
接口：三针专业音频 (XLR) 公头，平衡式[1] 1 Pa = 94 dB SPL
灵敏度（1 kHz，开路电压）：-54 dBV/Pa (0.6 mV)[1]

WeChat sweep

RECORDING MICROPHONE



MV3

适用于直播录音、舞台演出、乐队排练、培训班等。

灵敏度：40±1db
输出阻抗：Low impedance (<680Ω)
方向性：Cardioid
频率范围：20Hz-20KHz
最大输入声压级：125dB
信噪比：90dB
输入采样率：24bit-192khz
输出采样率： 24bit-192khz



MV5

适用于直播录音、舞台演出、乐队排练、培训班等。

灵敏度：40±1db
输出阻抗：Low impedance (<680Ω)
方向性：Cardioid
频率范围：20Hz-20KHz
最大输入声压级：125dB
信噪比：90dB
输入采样率：24bit-192khz
输出采样率： 24bit-192khz



MK4

灵敏度：40±1db
输出阻抗：Low impedance (<680Ω)
方向性：Cardioid
频率范围：20Hz-20KHz
最大输入声压级：125dB
信噪比：90dB
输入采样率：24bit-192khz
输出采样率： 24bit-192khz



MK6

灵敏度：40±1db
输出阻抗：Low impedance (<680Ω)
方向性：Cardioid
频率范围：20Hz-20KHz
最大输入声压级：125dB
信噪比：90dB
采样率:48KHZ/16位



MK5

指向特征：心型指向
供电方式：外接供电5v
议灵敏度：40db+-3db
动态范围： 88db
信噪比：85db



MK7

灵敏度：40±1db
输出阻抗：Low impedance (<680Ω)
方向性：Cardioid
频率范围：20Hz-20KHz
最大输入声压级：125dB
信噪比：90dB
采样率:48KHZ/16位



SM7B

适用于直播、专业的播客，录音棚录音等。

类型动态:(动圈)
频率响应:50至20,000 Hz
输出阻抗:150 Ω
灵敏度: (@ 1 kHz，开路电压)-59 dBV/Pa[1] (1.12 mV)
重量:0.764kg



E602

尺寸：Ø 60 x 153 mm
接头：XLR-3
频率响应：20 - 16000 Hz
重量：318 g
灵敏度：0,25 mV/Pa; (50 Hz) 0,9 mV/Pa
标称阻抗：350 Ω
最小终端阻抗：1000 Ω



E604

尺寸：Ø 33 x 59 mm
接头：XLR-3
频率响应：40 - 18000 Hz
重量：60 g
灵敏度：1,8mV/Pa
标称阻抗：350 Ω
最小终端阻抗：1000 Ω



E614

接头：XLR-3
频率响应范围：40-20,000 Hz
标称阻抗（1kHz）：50Ω
自由场空载频率响应系数：3 mV/Pa
1kHz 最大声压级：139dB
最小终端阻抗：1kΩ



E902

接头：XLR-3
频率响应：20 - 16000 Hz
重量：318 g
灵敏度：0,25 mV/Pa; (50 Hz) 0,9 mV/Pa
标称阻抗：350 Ω
最小终端阻抗：1000 Ω



E904

接头：XLR-3
频率响应：40 - 18000 Hz
重量：60 g
灵敏度：1,8mV/Pa
标称阻抗：350 Ω
最小终端阻抗：1000 Ω



E914

接头：XLR-3
频率响应范围：40-20,000 Hz
标称阻抗（1kHz）：50Ω
自由场空载频率响应系数：3 mV/Pa
1kHz 最大声压级：139dB
最小终端阻抗：1kΩ





SM7DB

适用于直播、专业的播客，录音棚录音等。

类型：动圈式
频率响应：50 至 20,000 Hz
指向性：心形
输出阻抗
前置放大器开启：27Ω
旁路模式：150Ω
推荐负载：>1kΩ
灵敏度
旁路模式平坦响应：-59 dBV/Pa[1](1.12 mV)+18 Hz
前置放大器开启平坦响应：-41 dBV/Pa[1](8.91 mV)+28 Hz
前置放大器开启平坦响应：-31 dBV/Pa[1](28.2 mV)
噪声拾取：11 dB（典型值，60 Hz，等效 SPL/mOe）



D810/D820

适用于舞台大合唱、会议演讲、课堂教学等。

指向性：超心形
频率范围：50-20000Hz
供电：48V幻象供电
信噪比：96dB
灵敏度：14.1mV/Pa
输出阻抗：200
最大声压级：128
等效早噪声级：20

SM7DB COLOR

类型：动圈式
频率响应：50 至 20,000 Hz
指向性：心形
输出阻抗
前置放大器开启：27Ω
旁路模式：150Ω
推荐负载：>1kΩ
灵敏度
旁路模式平坦响应：-59 dBV/Pa[1](1.12 mV)+18 Hz
前置放大器开启平坦响应：-41 dBV/Pa[1](8.91 mV)+28 Hz
前置放大器开启平坦响应：-31 dBV/Pa[1](28.2 mV)
噪声拾取：11 dB（典型值，60 Hz，等效 SPL/mOe）



MX-609

悬挂式电容话筒
超心形和全指向性电容拾音器
抑制周围的强烈无线电信号
配有扣合式防风罩
Commshield R防射频干扰技术



MX-610

悬挂式电容话筒
超心形和全指向性电容拾音器
抑制周围的强烈无线电信号
配有扣合式防风罩
Commshield R防射频干扰技术



U87AI

指向性：心形
频率范围：30-20000Hz
灵敏度：≥25mV/Pa (-32dB±2dB)
放大器谐波失真：≤0.1% (1000Hz 输出，400mV)
固有噪声：≤3μV (A计权，符合IEC标准)
输出阻抗：≤200Ω
负载阻抗：≥1000Ω
电源：5-48V幻象电源



LTM103

指向性：心形
频率范围：30-20000Hz
灵敏度：≥25mV/Pa (-32dB±2dB)
固有噪声：≤3μV (A计权，符合IEC标准)
输出阻抗：≤200Ω
负载阻抗：≥1000Ω



CM-01

灵敏度:-32.0dBre1Volt/Pascal
(20.00mV@94 dB SPL)+/-2 dB @1kHZ
频率范围:40Hz-20kHz
(selected HPF @80)
类型:超心型
使用距离:20~50m
重量:0.2kg
包装尺寸:61.5x29x30.5cm



GO3.2

通道:单/双通道
传输频段:2400MHZ-2483.5MHZ
动态范围:93dB(电路性能)
无线使用距离:20~50m
输出接口:3.5mmTRS
重量:0.2kg
拾音方式:全向型(内置麦克风和外部领夹)
包装尺寸:20.5x16.5x3.5cm



C5000

类型：大振膜电容麦
振膜构造：1英寸镀金薄膜
指向性：心形指向性
频响范围：20hz-20KHz
信噪比：80dB
动态范围：126dB
灵敏度：25mV/Pa
最大声压级：140dB



G63

类型：大振膜电容麦
振膜构造：1英寸镀金薄膜
指向性：心形指向性
频响范围：20hz-20KHz
信噪比：80dB
动态范围：126dB
灵敏度：25mV/Pa
最大声压级：140dB



GC411

指向:八字型
音频带宽:10-18000Hz
灵敏度:2mV/Pa
阻抗:200ohms
类型:标准XLR接头
接头类别:母头触点:3针
负载阻抗:10000hms



MICRO GO

采样率：48KHZ
输出阻抗：75Ω
指向特性：全指向
灵敏度：-40dB±2dB
喇叭功率：3W
重量：0.2kg
包装尺寸：16.5x12x2.5cm



WIRELESS TRANSCEIVER

WeChat sweep



LT02

兼容各种合适的设备街头演出/小型演出/录音创作

·高性能24位音频编解码器
·32位RISC处理器架构
·高达336MHz
·支持DsP指令
·支持浮点
·指示说明

GX1.1

频率响应：40Hz-20KHz
频段范围：UHF 500-980MHz
类型：16个可调频点
无线使用距离：50~80m
重量：0.41kg
包装尺寸：19x17x4cm



LT01

·高性能24位音频编解码器
·32位RISC处理器架构
·高达336MHz
·支持DsP指令
·支持浮点
·指示说明



GD10

充电电压：5V
频段范围：UHF 610MHZ-690MHZ
类型：可以调节频率
无线使用距离：30m
重量：0.2kg
包装尺寸：18.7x11x5cm



GX1.2

操作频率:Pro2402MHz-2480MHZ
动态范围:>90dB
音频频率响应:40Hz-18KHz
谐波失真:<0.5%
操作温度:-10℃~~50℃
输入电压:DC-5V
工作距离:>20m



WX70

频率范围:2.4GHz
发射功率:20dBm(100mw)
接收灵敏度:-106dBm
接收距离:30m
接收电流:20mA
发送电流:130mA
失真:<0.5%
电池规格:3.7V/14500锂电池



MICROPHONE CAPSULE



WeChat sweep



GD2

兼容各种合适的设备街头演出/大型酒吧/家庭K歌/多媒体会议/KTV包厢

产品类型:动圈式
输出阻抗:580Ω+15%at 1KHz
指向性:超心形指向
灵敏度:-51+2dB(0dB=1V/Pa)(at1KHz)
频率响应:40Hz-15KHz

DM-0617

灵敏度:-53(+1.5)dB(at 1KHz)(0dB=1V/Pa)
输出阻抗:580(+30%)Ω(at1KHz)
指向特性:超心形(at1KHz)
频率响应:50-12KHz
单体重量:23.6(士1)g
环境温度:20+2°C
参考声压级:1Pa (94 dB SPL at 1 KH)



DM808

灵敏度:-53(+1.5)dB(at 1KHz)(0dB=1V/Pa)
输出阻抗:570(+30%)Ω(at1KHz)
指向特性:超心形(at1KHz)
频率响应:50-12KHz
单体重量:47.7(士1)g
环境温度:20+2°C
参考声压级:1Pa (94 dB SPL at 1 KH)



G17

输出阻抗:300Ω(15%)
灵敏度:-68(±3)db(at 1kHz)(odb=1v/pa)
指向性:超心形指向
频率响应范围:32Hz-14.5KHZ
重量： 24g



K-550

灵敏度:-52(+1.5)dB(at 1KHz)(0dB=1V/Pa)
输出阻抗:600(+30%)Ω(at1KHz)
指向特性:超心形(at1KHz)
频率响应:50-12KHz
单体重量:26.9(士1)g
环境温度:20+2°C
参考声压级:1Pa (94 dB SPL at 1 KH)



M-6

灵敏度:-53(+1.5)dB(at 1KHz)(0dB=1V/F
输出阻抗:600(+30%)Ω(at1KHz)
指向特性:超心形(at1KHz)
频率响应:50-12KHz
单体重量:31.2(士1)g
环境温度:20+2°C
参考声压级:1Pa (94 dB SPL at 1 KH)



M-22

灵敏度:-50(+1.5)dB(at 1KHz)(0dB=1V/Pa)
输出阻抗:600(+30%)Ω(at1KHz)
指向特性:超心形(at1KHz)
频率响应:50-12KHz
单体重量:33.4(士1)g
环境温度:20+2°C
参考声压级:1Pa (94 dB SPL at 1 KH)



M-N1

灵敏度:-58(+1.5)dB(at 1KHz)(0dB=1V/Pa)
输出阻抗:600(+30%)Ω(at1KHz)
指向特性:超心形(at1KHz)
频率响应:50-12KHz
单体重量:40(士1)g
环境温度:20+2°C
参考声压级:1Pa (94 dB SPL at 1 KH)



U15E

产品类型:动圈式
单体重量:46g± 5 g
输出阻抗:260Ω±15% at 1KHz
指向性:心形指向
灵敏度:-50+2dB(0dB=1V/Pa)(at 1KHz)
BK测试仪
频率响应:40Hz-15KHz参照频率响应
环保法规:RoHS 2.0





GF7

兼容各种合适的设备街头演出/大型酒吧/家庭K歌/多媒体会议/KTV包厢

输出阻抗:600Ω(15%)
灵敏度:-52(±3)db(at 1kHz)(odb=1v/pa)
指向性:单一心形
频率响应范围:60Hz-18KHZ
重量： 40g
包装尺寸： 6.5x4.7x4.7cm

GD10

输出阻抗:300Ω(15%)
灵敏度:-52(±3)db(at 1kHz)(odb=1v/pa)
指向性:单一心形
频率响应范围:32Hz-14.5KHZ
重量： 40g
包装尺寸： 6.5x4.7x4.7cm



GD9

输出阻抗:300Ω(15%)
灵敏度:-52(±3)db(at 1kHz)(odb=1v/pa)
指向性:单一心形
频率响应范围:32Hz-14.5KHZ
重量： 40g
包装尺寸： 6.5x4.7x4.7cm



GD8

输出阻抗:600Ω(15%)
灵敏度:-52(±3)db(at 1kHz)(odb=1v/pa)
指向性:单一心形
频率响应范围:32Hz-14.5KHZ
重量： 40g
包装尺寸： 6.5x4.7x4.7cm



LG001

输出阻抗:300Ω(15%)
灵敏度:-52(±3)db(at 1kHz)(odb=1v/pa)
指向性:单一心形
频率响应范围:32Hz-14.5KHZ
重量： 40g
包装尺寸： 6.5x4.7x4.7cm



K9

输出阻抗:600Ω(15%)
灵敏度:-52(±3)db(at 1kHz)(odb=1v/pa)
指向性:单一心形
频率响应范围:60Hz-16KHZ
重量： 40g
包装尺寸： 6.5x4.7x4.7cm



K8

输出阻抗:600Ω(15%)
灵敏度:-52(±3)db(at 1kHz)(odb=1v/pa)
指向性:单一心形
频率响应范围:60Hz-15KHZ
重量： 40g
包装尺寸： 6.5x4.7x4.7cm



SM58

输出阻抗:600Ω(15%)(at 1kHz)
灵敏度:-57(+1.5)db(at 1kHz)(odb=1v/pa)
指向性:单一心形
频率响应范围:50Hz-12KHZ
重量： 40g
包装尺寸： 6.5x4.7x4.7cm



SM58

输出阻抗:430Ω±30%
灵敏度:-52±1db
指向性:单一心形
频率响应范围:50-20000HZ
重量： 40g
包装尺寸： 6.5x4.7x4.7cm





YT-U15E

兼容各种合适的设备街头演出/大型酒吧/家庭K歌/多媒体会议/KTV包厢

产品类型:动圈式
输出阻抗:580Ω+15%at 1KHz
指向性:超心形指向
灵敏度:-51+2dB(0dB=1V/Pa)(at1KHz)
频率响应:40Hz-15KHz

X-8

灵敏度:-50(+1.5)dB(at 1KHz)(0dB=1V/Pa)
输出阻抗:520(+30%)Ω(at1KHz)
指向特性:超心形(at1KHz)
频率响应:50-12KHz
单体重量:42.6(士1)g
环境温度:20+2°C
参考声压级:1Pa (94 dB SPL at 1 KH)



GD2

灵敏度:-53(+1.5)dB(at 1KHz)(0dB=1V/Pa)
输出阻抗:570(+30%)Ω(at1KHz)
指向特性:超心形(at1KHz)
频率响应:50-12KHz
单体重量:47.7(士1)g
环境温度:20+2°C
参考声压级:1Pa (94 dB SPL at 1 KH)



DM-40

灵敏度:-53(+1.5)dB(at 1KHz)(0dB=1V/Pa)
输出阻抗:580(+30%)Ω(at1KHz)
指向特性:超心形(at1KHz)
频率响应:50-12KHz
单体重量:23.6(士1)g
环境温度:20+2°C
参考声压级:1Pa (94 dB SPL at 1 KH)



GD1

灵敏度:-53(+1.5)dB(at 1KHz)(0dB=1V/Pa)
输出阻抗:570(+30%)Ω(at1KHz)
指向特性:超心形(at1KHz)
频率响应:50-12KHz
单体重量:47.7(士1)g
环境温度:20+2°C
参考声压级:1Pa (94 dB SPL at 1 KH)





K10

兼容各种合适的设备街头演出/大型酒吧/家庭K歌/多媒体会议/KTV包厢

输出阻抗:600Ω(15%)
灵敏度:-52(±3)db(at 1kHz)(odb=1v/pa)
指向性:单一心形
频率响应范围:50Hz-16KHZ
重量： 40g
包装尺寸： 6.5x4.7x4.7cm

ATTACHMENT



WeChat sweep



GPP05/007/008

监听音箱海绵隔音垫

产品材质:海绵

170x300x40mm(WxDxH)



O2

防喷海绵麦克风罩海绵



A2

防喷海绵麦克风罩海绵



C2

防喷海绵麦克风罩海绵



F2

防喷海绵麦克风罩海绵